

Montageanleitung **Dodge Caliber** PIECHA QUADRO 4-Rohr Endschalldämpfer
Instruction manual **Dodge Caliber** PIECHA QUADRO 4-tail-pipe exhaust mufflers
Basisfahrzeug / Basiccar: Dodge Caliber PK 1,8i – 2,4i & 2,0 Diesel



Montageanleitung **Dodge Caliber PIECHA QUADRO 4-Rohr Endschalldämpfer**
Instruction manual **Dodge Caliber PIECHA QUADRO 4-tail-pipe exhaust mufflers**

Basisfahrzeug / Basiccar: Dodge Caliber PK 1,8i – 2,4i & 2,0 Diesel

Der 4-Rohr Endschalldämpfer kann mit jeder Serienheckschürze und mit unserem PERFORMANCE Heckdiffusor montiert werden. Nichts muss verändert werden.

The 4-pipe mufflers is possible with all standard bumpers and for our PERFORMANCE reardiffusor. Nothing is to change.

Lieferumfang / scope of delivery

- 1 Endschalldämpfer
- 1 Verbindungsrohr lang (für links)
- 1 Verbindungsrohr kurz (für rechts)
- 1 Doppelendrohr für links
- 1 Doppelendrohr für rechts
- 1 lange Gummihalterung (für links)
- 1 kurze Gummihalterung (für rechts)
- 5 Auspuffschellen
- 4 M8 Muttern
- 4 Unterlegscheiben
- 4 Sprengringe
- 1 Gutachten mit Montageanleitung

- 1 silencerbox
- 1 connecting pipe long (left side)
- 1 connecting pipe short (right side)
- 1 double endpipe (left)
- 1 double endpipe (right)
- 1 long elastic holder (left)
- 1 short elastic holder(right)
- 5 exhaust clips
- 4 M8 nut
- 4 washers
- 4 spring washers
- 1 instruction manual and TÜV papers

Vorbereitung / preparation

Montieren Sie die beiden seitlichen Halterungen für die Auspuffgummis **lose** an den Schalldämpfer. Das gerade Stück der Halterung muss jeweils oben sein.

Fix on both sides the elastic holders. The unbowed part has to be on the upper side. Fix the nuts only by hand.

Montage / Installation

An der Markierungsstelle (Einkerbung ca. 25 cm nach dem Endschalldämpfer) das Verbindungsrohr durchtrennen.

Cut the tube on that marking point (furrow) It's nearly 25 cm behind the end muffler.



Die beiden seitlichen Gummis aushängen und den Schalldämpfer abnehmen. Schieben Sie anschließend den neuen Schalldämpfer (ohne die seitlichen Rohransätze) auf das Verbindungsrohr und hängen sie diesen in die originalen Gummihalterungen ein.

Hang out on both sides the elastics and take away the end muffler. Pull over the tube the new muffler (without the side tubes) and hang it in the standard elastics.



Montageanleitung **Dodge Caliber PIECHA QUADRO 4-Rohr Endschalldämpfer**
Instruction manual **Dodge Caliber PIECHA QUADRO 4-tail-pipe exhaust mufflers**

Basisfahrzeug / Basiccar: Dodge Caliber PK 1,8i – 2,4i & 2,0 Diesel

Die Kröpfung des Verbindungsrohrs muss nach oben zeigen.

Richten Sie den Schalldämpfer aus und schrauben sie die seitlichen Halterungen fest. Danach schrauben sie die Auspuffschelle fest, damit der Schalldämpfer in seiner Position bleibt.

The cranking of the connection tube has to show upside. Look for the correct position of the silencer and fix on both sides the nuts of the elastic holders. Then fix the exhausts clip for the correct position of the silencer.



**Montage rechte Endrohre /
fixing the right endpipes**

Schieben sie das rechte Doppelendrohr (kürzeres Endrohr ist außen) auf die gekröpfte Seite das kurze Verbindungsrohrs. Die Kröpfung muss nach oben zeigen. Schieben sie anschließend das Verbindungsrohr auf den Schalldämpfer auf. Richten sie die Endrohre korrekt aus und schrauben Sie die Auspuffschellen fest. (Achten Sie darauf, dass die Auspuffschelle nach innen zeigt und die Mutter oben ist)

Connect the right double pipe (the short pipe has to be on the outside) on the cranked side of the short connecting tube. The cranking has to show upside. Than connect the completed tube with the muffler. Look for the correct position and fix the nuts. (look that the nuts are in the inside and on the upper side)



Montageanleitung **Dodge Caliber** PIECHA QUADRO 4-Rohr Endschalldämpfer
Instruction manual **Dodge Caliber** PIECHA QUADRO 4-tail-pipe exhaust mufflers

Basisfahrzeug / Basiccar: Dodge Caliber PK 1,8i – 2,4i & 2,0 Diesel

**Montage linke Endrohre /
fixing the left endpipes**

Biegen Sie das Hitzeschutzblech nach oben. Schieben sie das linke Doppelendrohr (kürzeres Endrohr ist außen) auf die gekröpfte Seite das kurze Verbindungsrohrs. Die Kröpfung muss nach oben zeigen. Schieben sie anschließend das Verbindungsrohr auf den Schalldämpfer auf. Ausrichten und Auspuffschellen festziehen. (Auspuffschelle nach innen und die Mutter nach oben)

Bend of the heat guard plate. Connect the left double pipe (the short pipe has to be on the outside) on the cranked side of the short connecting tube. The cranking has to show upside. Than connect the completed tube with the muffler. Look for the correct position and fix the nuts. (Nut in the inside and on the upper side)



**Erfolgreiche Montageansicht von unten /
Ready installation seen from bottom up**



© 2007- PIECHA Design