

## Montageanleitung **Frontspoilerlippe für AMG Styling und AMG 55** Basisfahrzeug: Mercedes Benz SLK R 171 bis Facelift 03/2008



Für die Montage der Frontspoilerlippe muss mit einem Heißluftfön die hintere, untere Verstärkungsleiste am Fahrzeug abgenommen werden.

### Lieferumfang:

- Frontspoilerlippe
- ELCH P1 Klebe-Set
- PIECHA Klebelogo
- Montageanleitung

### Befestigung:

Die Frontspoilerlippe wird auf den Originalspoiler aufgesetzt. Er liegt formschlüssig am AMG-Spoiler an. Die Frontspoilerlippe wird mit dem Originalspoiler verklebt.

Überprüfen Sie vor dem Lackieren die Passform der Frontspoilerlippe.

### Lackierung:

Die Frontspoilerlippe ist zum lackieren mit handelsüblichen Lacken geeignet.

Die Grundierung der Frontspoilerlippe muss vor dem Lackieren angeschliffen werden. Nach dem Lackieren sollte die Trocknungstemperatur maximal 60°C betragen.

### Montage:

Die Raumtemperatur für die Montage der Frontspoilerlippe sollte wenigstens 20°C betragen.

Reinigen Sie gründlich den Klebbereich mit Nitro-Verdünnung oder mit Aceton. Tragen Sie etwa 5 mm vom Außenrand auf der Innenseite der Frontspoilerlippe ringsum eine Kleberaube mit dem beiliegenden ELCH P1 Kleber auf. Setzen sie anschließend die Frontspoilerlippe passgenau an den Originalfrontspoiler an und fixieren Sie die Lippe mit Schraubzwingen von hinten.



Lassen Sie die Schraubzwingen am Fahrzeug, bis der Kleber ausgehärtet ist.



**Das Fahrzeug nach Möglichkeit für 24 Stunden nicht bewegen, damit die Klebekraft voll erreicht werden kann.**

Nach dem Abnehmen der Schraubzwingen können Sie ggf. mit dem ELCH P1 Kleber eine feine kleine Fuge ziehen.

In die rechteckige Vertiefung das beiliegende Klebelogo einkleben.

Überschüssiger Kleber bitte nur mit Reinigungsbenzin in frischem Zustand entfernen.