

Montageanleitung - R171-430 **SLK Heckspoilerlippe Performance RS**

Basisfahrzeug: Mercedes Benz SLK R 171 - 200, 280 bzw. 300, 350, AMG-55



Bevor Sie mit der Montage beginnen, lesen Sie bitte aufmerksam die Montageanleitung durch. Die Montage des Spoilers sollte von zwei Personen durchgeführt werden.

Der beigegefügte Klebstoff P1 ELCH ist zur Befestigung des Spoilers zu verwenden.

Vorbereitung

Der Klebepbereich auf dem Kofferraumdeckel muss absolut staub- und fettfrei sein. Wir empfehlen der Terostat Reiniger von Daimler-Chrysler (Bestell-Nr.: A005 989 1971) oder Nitro-Verdünnung zu verwenden.

Spoiler ausrichten

Der Spoiler muss exakt anhand der Kontur des Kofferraumdeckels und der Spaltmaße links und rechts ausgerichtet werden. Die Abstände an den Außenseiten müssen auf beiden Seiten gleich sein. Die genaue Position kann auch um das Bremslicht genau definiert werden.

Legen Sie den Spoiler auf den Kopf und legen Sie eine Kleberaube des ELCH P1 Klebers ringsum an.

Tragen Sie nicht zuviel auf, damit nicht zuviel Kleber beim Montieren nach außen tritt.

Achtung!

Bei der Montage sollte die Umgebungstemperatur mindestens 20° C betragen

Montage

Den Spoiler ausrichten und andrücken.

Dann am besten mittels zweier langer Schraubzwingen den Spoiler im Kennzeichenbereich fixieren. An den Außenecken mit Klebeband fixieren.

Eventuell ausgetretener Kleber bitte sofort im frischen Zustand entfernen.

Ruhezeit

Nach der Montage sollte das Fahrzeug mindestens 4-5 Stunden nicht mehr bewegt werden.

Nach dem Entfernen der Schraubzwingen und der Klebestreifen empfehlen wir, umlaufend mit dem Kleber eine feine Fuge zu ziehen, damit kein Wasser unter den Spoiler laufen kann.

Eine Außenreinigung darf erst nach 48 Stunden durchgeführt werden.



Kennzeichnung

Auf der hinteren Kante muss über dem Bremslicht in der Vertiefung das Logoetikett „PIECHA“ eingeklebt werden.

Der mitgelieferte Kennzeichnungsaufkleber

PIECHA R171-430 Heckspoilerlippe SLK

muss linksseitig an der Innenseite des Kofferraumdeckels gut sichtbar angebracht werden.