



## Räderzuordnung

### PIECHA SPORTec duo 19" Felgen\*

Felgenbett bei 8,5" = 35mm; bei 9,5" = 65 mm

### PIECHA dp-2 und dp-3 19" Felgen

Felgenbett bei 8,5" = 48 mm; 9,5" = 75 mm

# 19"

Fahrzeugklasse	Typ	VA-Felgenreöße	ET	DS	ET	Bereifung	HA-Felgenreöße	ET	DS	ET	Bereifung	RS
SLK	R 171	8,5 x 19	28	12	26	225/35	9,5 x 19	30	7	31	255/30	M12
CLK	A/C 208	8,5 x 19	28	7/12	31/26	225/35	8,5 x 19	28	12	26	225/35	M12
		8,5 x 19	28	7/12	31/26	235/35	9,5 x 19	30	7/12	31/26	235/35	
	A/C 209	8,5 x 19	28	12	26	225/35	8,5 x 19	28	12	26	225/35	M12
		8,5 x 19	28	12	26	225/35	9,5 x 19	20	12	26	255/30	
CLS	C 219	8,5 x 19	20	12	26	255/35	8,5 x 19	20	12	26	255/35	M14
		8,5 x 19	20	12	26	255/35	9,5 x 19	20	12	26	285/30	
SL	R 230	8,5 x 19	20	12	26	245/35	8,5 x 19	20	12	26	245/35	M14
		8,5 x 19	20	12	26	255/35	9,5 x 19	20	12	26	285/30	
	R 129	8,5 x 19	20			245/35	9,5 x 19	20			275/30	M14
B-Klasse	T 245	8,5 x 19	38	7	31	225/35	8,5 x 19	38	1	31	225/35	M12
C-Klasse	W/CL/K 203	8,5 x 19	28	12	26	235/35	8,5 x 19	28	12	26	235/35	M12
		8,5 x 19	28	12	26	235/35	9,5 x 19	30	7/12	31/26	265/30	
	W/S 204	8,5 x 19	38			225/35	8,5 x 19	38			225/35	M14
		8,5 x 19	38			225/35	9,5 x 19	45			255/30	
CL	CL 215	8,5 x 19	28	7	31	245/40	8,5 x 19	28	7	31	245/40	M14
		8,5 x 19	28	7	31	245/40	9,5 x 19	30	7	31	275/35	
	C 216	8,5 x 19	38			245/45	9,5 x 19	35			275/40	M14
E-Klasse	W/S/K 210	8,5 x 19	28	7/12	31/26	235/35	8,5 x 19	28	7	31	235/35	M12
		8,5 x 19	28	7/12	31/26	235/35	9,5 x 19	30	7/12	31/26	265/30	
	W/S/K 211	8,5 x 19	28	7/12	31/26	235/35	8,5 x 19	28	7	31	235/35	M14
		8,5 x 19	28	7/12	31/26	235/35	9,5 x 19	30	7/12	31/26	265/30	
S-Klasse	W 220	8,5 x 19	38	-	38	245/40	8,5 x 19	38	-	38	245/40	M14
		8,5 x 19	38	-	38	245/40	9,5 x 19	35	-	38	275/35	
	W 221	8,5 x 19	38	-	38	245/40	9,5 x 19	35	-	38	285/35	M14
		8,5 x 19	38	-	38	255/40	8,5 x 19	38	-	38	255/40	
		8,5 x 19	38	-	38	245/45	9,5 x 19	35	-	38	275/40	M14

Dodge Caliber	PK	8,5 x 19	35			245/40	8,5 x 19	35			245/40	M14 Mutter
		8,5 x 19	35			245/40	9,5 x 19	45			275/35	

Legende: VA = Vorderachse • HA = Hinterachse • ET = Einpresstiefe • DS = Distanzscheibenstärke • RS = Radschraubengewinde

\* Die SPORTec duo 19" Felgen haben eine Grund ET von 38 mm. Die entsprechenden Distanzscheiben werden in die Felgen eingeschraubt und sind Bestandteil des Rädergutachtens.

### PIECHA dp-2 und dp-3 20" Felgen

Felgenbett bei 9,5" = 63 mm; 10,5" = 88 mm

# 20"

Fahrzeugklasse	Typ	VA-Felgenreöße	ET			Bereifung	HA-Felgenreöße	ET			Bereifung	RS
CLS	C 219	9,5 x 20	25			245/35	10,5 x 20	25			285/30	M14
SL	R 230	9,5 x 20	25			245/35	10,5 x 20	25			285/30	M14
CL	CL 215	9,5 x 20	25			245/35	10,5 x 20	25			285/30	M14
CL	C 216	9,5 x 20	33			245/35	10,5 x 20	35			285/30	M14
E-Klasse	W/S/K 211	9,5 x 20	33			245/35	10,5 x 20	35			285/30	M14
S-Klasse	W 221	9,5 x 20	40			245/35	10,5 x 20	40			285/30	M14

### Felgensätze komplett

### Komplettradsätze

PIECHA SPORTec duo 19" 2) Sterling silber mit 4 Original Mercedes Benz "Stern" Nabendeckel	VA 2 x 8,5 x 19"	1.490,00 €	VA 225/35 ZR 19	ab 2.290,00 € mit Syron Race 1
	HA 2 x 9,5 x 19"		HA 255/30 ZR 19	
PIECHA dp2 oder dp3 19" 2) High Gloss Silver oder Satinblack	VA 2 x 8,5 x 19"	1.690,00 €	VA 225/35 ZR 19	ab 2.490,00 € mit Syron Race 1
	HA 2 x 9,5 x 19"		HA 255/30 ZR 19	
PIECHA dp2** oder dp3 20" 2) High Gloss Silver oder Satinblack	VA 2 x 9,5 x 20"	2.290,00 €	VA 245/35 ZR20	ab 3490,00 €
	HA 2 x 10,5 x 20"		HA 285/30 ZR 20	
20 Radschrauben			HA 285/30 ZR 19	
20 Radschrauben			HA 285/30 ZR 19	
20 Radschrauben			HA 285/30 ZR 19	

\* dp2 in 20" ab Ende Juni 2008 lieferbar

Die aufgeführten Rad/Reifenkombinationen sind nahezu ohne Karosserienarbeiten auf den entsprechenden Fahrzeugen mit der jeweiligen Bereifung möglich. Gegebenenfalls muss die Reifenfreigängigkeit und die entsprechende Radabdeckung hergestellt werden, um den Anforderungen der TÜV-Prüfunterlagen gerecht zu werden.